

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

ALL IN TWO SOLAR



DESCRIPTION TECHNIQUE

Lampadaire solaire « all-in-two » : panneau séparé orientable pour une captation optimale, luminaire LED haute puissance jusqu'à 16 000 lm. Deux jours d'autonomie pour l'éclairage routier sans réseau.

CARACTÉRISTIQUES

All-in-two

Autonomie 2 jours

60-80W

12000-16000 lm

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE D'ÉCLAIRAGE	Horloge / radar	AUTONOMIE	2 jours de pluie
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0°C ~ +45°C	VERRE	Verre auto-nettoyant anti-reflet
ASSEMBLAGE	100% solaire, sans câblage réseau	DIMENSIONS	684 × 153 mm (luminaire)
CERTIFICATIONS	CB · CE · ErP · ISO9001 · ISO14001 · UN38.4		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
42 03 06	Lum all in Two 2 jours	60 W	12000	200	2300-6500K
42 03 08	Lum all in Two 2 jours	80 W	16000	200	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.