

ÉCLAIRAGE PUBLIC & RÉSIDENTIEL

AZUR



DESCRIPTION TECHNIQUE

Luminaire résidentiel Azur 160 lm/W, décliné en cinq montages : lanterne, crosse (cross), potence, lanterne D et suspension. Deux puissances (40 W et 100 W) pour places, lotissements et centres-villes. Transformateur d'alimentation dédié disponible.

CARACTÉRISTIQUES

160 lm/W IP66 IK08 40-100W 2300-6500K 5 montages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC85–305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD2835 SMD3030 SMD5050
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	Type I / II / III
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12) + verre trempé	DIAMÈTRE DE FIXATION	60 mm
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C	INDICE DE PROTECTION	IP66
RÉSISTANCE AUX CHOCs	IK10	DIMENSIONS	500 × 500 × 450 mm
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
50 00 50	Lum résidentie Azur Lanterne 160LM/W IP66;IK08	40 W	6400	160	2300-6500K
50 00 80	Lum résidentiel Azur Lanterne 160LM/W IP66;IK08	100 W	16000	160	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
50 01 50	Lum residentie Azur cross 160LM/W IP66;IK08	40 W	6400	160	2300-6500K
50 01 80	Lum residentie Azur cross 160LM/W IP66;IK08	100 W	16000	160	2300-6500K
50 02 50	Lum residentie Azur Potence 160LM/W IP66;IK08	40 W	6400	160	2300-6500K
50 02 80	Lum residentie Azur Potence 160LM/W IP66;IK08	100 W	16000	160	2300-6500K
50 03 50	Lum residentie Azur Lanterne D 160LM/W IP66;IK08	40 W	6400	160	2300-6500K
50 03 80	Lum residentie Azur Lanterne D 160LM/W IP66;IK08	100 W	16000	160	2300-6500K
50 04 50	Lum residentie Azur Suspension 160LM/W IP66;IK08	40 W	6400	160	2300-6500K
50 04 80	Lum residentie Azur Suspension 160LM/W IP66;IK08	100 W	16000	160	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.