

ÉCLAIRAGE PUBLIC & RÉSIDENTIEL

MISTRAL



DESCRIPTION TECHNIQUE

Lanterne résidentielle Mistral 160 lm/W au design contemporain, 50 W à 80 W. Driver intégré déposable, photocellule et NEMA en option — pensée pour les espaces urbains et parcs.

CARACTÉRISTIQUES

160 lm/W

IP66

IK08

50-80W

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC90–305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD3030 SMD5050
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	Type I / II / III
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12)	DIAMÈTRE DE FIXATION	60 / 76 mm
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C	INDICE DE PROTECTION	IP65
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08	DIMENSIONS	430 × 430 × 490.5 mm
OPTIONS	Driver intégré ou déposable · NEMA · cellule		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
50 05 50	Lum résidentie Mistral Lanterne 160lm/W IP66;IK08	50 W	8000	160	2300-6500K
50 05 80	Lum résidentie Mistral Lanterne 160lm/W IP66;IK08	80 W	12800	160	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.