

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

RESILIGHT



DESCRIPTION TECHNIQUE

Borne solaire résidentielle compacte pour jardins, allées et résidences. Panneau 25 W et batterie LiFePO4 intégrés, lumière chaude à froide réglable.

CARACTÉRISTIQUES

Résidentiel

10W

1800 lm

2200-6500K

Batterie 12.8V 15AH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE LED	SMD5054 (40 pcs)	IRC	≥70
ANGLE DE FAISCEAU	111.6°	DURÉE DE VIE LED	> 50 000 h
TEMPS DE CHARGE	6–10 h (plein soleil)	MODE D'ÉCLAIRAGE	Horloge + cellule (100→30%)
MATÉRIAU	Aluminium moulé + PC	DIAMÈTRE DE FIXATION	76 mm
HAUTEUR DE MONTAGE	3 m	OPTIQUE	Lentille PC Type I/II/III/IV/V
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-20°C ~ 50°C	INDICE DE PROTECTION	IP65
RÉSISTANCE AUX CHOC	IK08	DIMENSIONS	450 × 450 × 600 mm
GARANTIE	Batterie 3 ans · Produit 5 ans		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Panneau	Batterie
42 02 10	Lum Solaire	10 W	1800	180	2200-6500K	25w	15AH-12.8V

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.