

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

SOLAR ROAD



DESCRIPTION TECHNIQUE

Lampadaire solaire hybride « all-in-two » 100 % : fonctionne sur batterie solaire avec basculement réseau, pour un éclairage routier garanti toute l'année. Panneau et batterie dimensionnés par puissance.

CARACTÉRISTIQUES

Hybride 100%

All-in-two

30-80W

5700-15200 lm

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE D'ÉCLAIRAGE	Hybride solaire + réseau	AUTONOMIE	1 à 3 jours de pluie
------------------	--------------------------	-----------	----------------------

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Panneau	Batterie
42 04 03	all in Two Hybride 100%	30 W	5700	190	2300-6500K	18V 100W	12.8V 30AH
42 04 06	all in Two Hybride 100%	50 W	9500	190	2300-6500K	36V 180W	25.6V 25AH
42 04 08	all in two Hybride 100%	80 W	15200	190	2300-6500K	36V 280W	25.6V 35AH

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.