

ÉCLAIRAGE PUBLIC & RÉSIDENTIEL

STREET PRO



DESCRIPTION TECHNIQUE

Le haut de gamme routier SSA : 200 lm/W, de 50 W à 200 W (jusqu'à 40 000 lm). Consommation minimale pour les grands axes et l'éclairage public intensif.

CARACTÉRISTIQUES

200 lm/W

50-200W

10000-40000 lm

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC85–305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD5050
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	Type I / II / III
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12) + verre trempé	DIAMÈTRE DE FIXATION	60 mm
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C	INDICE DE PROTECTION	IP66
RÉSISTANCE AUX CHOC	IK10	DIMENSIONS	539.7–589.7 × 205.5 × 102.8 mm
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
53 00 50	Lum Routier 200lm/w	50 W	10000	200	2300-6500K
53 01 00	Lum Routier 200lm/w	100 W	20000	200	2300-6500K
53 01 50	Lum Routier 200lm/w	150 W	30000	200	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
53 02 00	Lum Routier 200lm/w	200 W	40000	200	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.